

Les  produits

- Flottante avec feu à éclats
- Communications optimisées : puissance audio de 700 mW et fonction "booster"
- Couverture optimale : puissance RF de 6 W
- Autonomie de plus de 12 h
- Alimentation du socle de charge par câble USB
- Basculement du haut-parleur en microphone en cas de chute

Garantie de 3 ans !



VHF MARINE PORTABLE
IC-M37E

**Nouveauté
2019**

Prête à tous les exploits !

VHF flottante 6 W !

L'IC-M37E offre une puissance d'émission de 6 W et une puissance audio de 700 mW avec une autonomie d'une journée d'utilisation* ! Autonomie de plus de 12 h avec la batterie BP-296 lithium-ion fournie de 2350 mAh.

Utilisation standard avec ratio TX (HI) / RX / Veille = 5 / 5 / 90.

Flottante

Ne perdez plus votre VHF avec la fonction "Float'n Flash" qui de jour comme de nuit déclenchera un feu à éclats au contact de l'eau (le voyant clignote même si la radio n'est pas allumée).

Un volume adapté à votre environnement

La VHF permet par la simple pression de touches, de couper le son du haut-parleur (fonction MUTE) ou de bénéficier d'un volume d'écoute maximal (fonction LOUD).

AquaQuake™

La fonction AquaQuake™ permet l'éjection d'eau par infrasons, pour "sécher" le haut-parleur afin d'offrir une audio optimale.

Autres caractéristiques

- Poids de seulement 293 g
- Étanchéité IP57 (1 m pendant 30 mn)
- Fonction "double et triple veille"
- Indication d'état de charge
- Accès direct au canal 16 et au canal préférentiel
- Fonction auto scan (balayage des canaux)
- Option microphone étanche (HM-213)
- Mémorisation des 5 derniers canaux utilisés pour un rappel rapide
- Fonction fluvial ATIS (par programmation)

Basculement du haut-parleur en microphone en cas de chute



Lorsque la VHF tombe à l'eau, la fonction inédite "Auto SP" transforme le haut-parleur en microphone omnidirectionnel*.

La sensibilité ainsi augmentée facilitera la transmission des demandes d'assistance dans les situations les plus délicates.

*Fonction désactivée par défaut, mais activable directement par le clavier.



Flash code



ACCESSOIRES

(Autres accessoires disponibles sur www.icomfrance.com)

ANTENNES



Antenne flexible
156-163 MHz type J

FA-SC59V



Adaptateur
antenne J/BNC pour
connexion extérieure

AD-98FSC

MICROPHONE

IP57



Microphone
haut-parleur
étanchéité IP57

HM-213

BATTERIES ET CHARGEURS



Batterie Li-Ion 3,6 V
2350 mAh (typ.)

BP-296



Boîtier piles
3 x AAA

BP-297



Chargeur
avec alimentation
Port USB-B

BC-235 + BC-217SE



Chargeur rapide
6 postes
avec alimentation

BC-238



CLIP CEINTURE



Clip crocodile

MB-133

Livré avec :
Antenne FA-SC59V,
Batterie BP-296,
Chargeur BC-235,
Alim. BC-217SE,
Clip MB-133

CARACTÉRISTIQUES		IC-M37E
Bande de fréquences (Unité: MHz)		TX: 156,000 / 161,450 RX 156,000 / 163,425
Dimensions l x H x P: (projections non comprises)		59,7 x 140,5 x 38,7 mm
Poids (approx.):		293 g (avec BP-296, MB-133 et antenne)
Taille afficheur (largeur x hauteur)		34 x 24 mm
Consommation électrique	Émission (élevée)	2,75 A std. (6 W)
	Sortie audio max.	400 mA std. (HP int.)
Sensibilité (à 20 dB SINAD; emf)		-4 dBμ std.
Rejet d'intermodulation		68 dB
Puissance audio (avec charge 8 Ω)		200 mW (HP EXT) 700 mW std. (HP INT) 16 Ω
Puissance d'émission		6/1 W (avec BP-296) 1 W (avec BP-297)
Étanchéité		IP57 (1 m prof./30 min)
Robustesse		MIL-810 G
Autonomie (environ)*1		12 h avec BP-296
Balayage sélectif		✓
Canaux préférentiels		✓
Fonction AquaQuake™		✓