


Caractéristiques de la série Motorola DP2000e (DP2400e et DP2600e)

Caractéristiques principales Motorola DP200e

<i>Gammes de fréquences</i>	UHF, VHF, 300MHz
<i>Puissance de sortie</i>	UHF et 300 MHz : 1W / 4W VHF : 1W / 5W
<i>Durée de vie de la batterie</i> (cycle de vie 5 5 90)	Jusqu'à 28,5 heures (numérique) Jusqu'à 21 heures (analogique)
<i>Fonctionnalités de relais</i>	OUI
<i>Dimensions H x L x P</i> (avec batterie standard)	122 x 56 x 36 mm 
<i>Poids</i> (avec batterie standard)	DP2600e : 281 g DP2400e : 264 g
<i>Nombre de canaux</i>	DP2600e : 128 canaux DP2400e : 16 canaux
<i>Espacement des canaux</i>	12,5, 20, 25
<i>Technologie numérique</i>	OUI
<i>Type de système</i>	Conventionnel, IP Site Connect (IP Site Connect utilise Internet pour étendre la couverture du votre système de communication MOTOTRBO™, où que vous soyez), Capacité Plus
<i>Spécifications militaires</i>	810 D, 810 E, 810 F, 810 G
<i>Norme IP</i>	IP67
<i>Garantie</i>	1 ans