



GRUPO OZONO

www.ozonoO3.com

info@ozonoO3.com 950 88 35 88

GENERADOR DE OZONO SERIE: AGRO - OVE

DESCRIPCIÓN

Sistema generador de Ozono idóneo para ser empleado en **desinfecciones de Choque, y desinfecciones rápidas**, mediante Ozono en Agua y en Aire. Mediante la Inyección de agua ozonizada en el riego se **desinfecta las raíces y el sustrato, impidiendo la aparición de enfermedades** causadas por hongos o bacterias

Actúa para prevenir las plagas y enfermedades de las plantas o como **tratamiento de choque**.

Convierte el agua de riego en **desinfectante** sin el uso de biocidas y sin dejar residual químico. Eficaz contra **hongos, bacterias, virus** y otros microorganismos indeseados.

El Ozono aplicado al agua de Riego **se descompone en oxígeno** junto a la raíz, y asegura raíces sanas hasta el fin de cultivo. Esta agua ozonizada puede ser utilizada para limpiar los suelos y el material de trabajo, con el fin de eliminar los restos de pesticidas que pueden quedar en ellos. **Limpia toda la red de Riego**, filtros, goteros eliminando incrustaciones y taponamientos.

Además, en el Aire mediante pulverización, los **tratamientos foliares** con ozono evitan otros ataques bacterianos, como la botritis o podredumbre parda, la ceniza y el mildiu entre otros.

Su Uso asegura tras el tratamiento, un **Ambiente limpio de Virus**, bacterias y olores.

MODELOS A SELECCIONAR

Modelo	Caudal	Producción de Ozono
OVE-120	Según demanda	60.000 mg / h
OVE-130	Según demanda	80.000 mg / h
OVE-140	Según demanda	100.000 mg / h



Imagen puede variar según modelo seleccionado

	Estos generadores se ajustan a la norma UNE 400-201-94. CATEGORÍA B	ACCESORIOS - Cartel Informativo del uso
---	---	---

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión entrada	230 V ca – 50 Hz	Alimentación	25 A monofásico
Cédula ozono	Lámpara Tubular	Consumo	5.750 W
Producción ozono	Según modelo	Emisión ruido	42 dBA
Batería	No	Indicador funcionamiento	LED Luminoso
Control programador	Si	Ventilador de Dilución	No

CARACTERÍSTICAS GENERALES

APLICACIONES Y USOS

- Previene contagios por virus.
- Erradica agentes contaminantes del aire.
- Elimina malos olores.
- Bajo coste energético.

MATERIAL Y CARCASA

- Caja ABS alta resistencia
- Propiedades según normas europeas

INDICACIONES Y/O ADVERTENCIAS

- No instalar en locales donde se manipulen productos químicos volátiles.
- El ozono puede ser irritante a niveles superiores a 0,05 ppm 8 horas de exposición.
- Asesoramiento especialista del aparato idóneo y su instalación.

¡Consúltenos para proyectos de OZONO a media. Somos especialistas.¡

DOCUMENTO	Ficha Com.AGRO
REVISIÓN	01