



שלב א' - פירוק


1. סגור את ברז אספקת המים לבית הממוקם בדרך כלל ליד שעון המים.
2. פתח את ברז הניקוז בתחתית המסנן לשחרור הלחץ וניקוז המים.



3. פתח את כוסית המסנן ע"י הברגתה מגוף המסנן.



4. שלוף במשיכה כלפי מעלה את מחסנית הסיליפוס.
5. הפרד את הסנן (בצבע כתום) ממחסנית הסיליפוס.



שלב ב - החלפה והרכבה

1. החלף את המחסנית הישנה בחדשה וחבר ליחידה אחת את הסנן המיקרוני וגוף המחסנית.
2. הכנס את מחסנית הסיליפוס והסנן המיקרוני לכוסית המסנן.



3. הברג את הכוסית לגוף המסנן והדק עד הסוף בחוזקה בכח היד בלבד!



4. סגור את ברז הניקוז בתחתית המסנן.
5. פתח את ברז אספקת המים לבית בהדרגה עד למילוי המסנן. יש ולוודא שאין נזילות בין הכוסית לגוף המסנן.



6. עדכן ביומן את התאריך להחלפה הבאה של מחסנית הסיליפוס. (חצי שנה מיום ההחלפה)



הוראות החלפת מחסנית

להפחתת האבנית סופר ספיר, ספיר אלפא



תפעול ופתרון בעיות שכיחות

1. בכוסית נמצא אטם הידראולי. יש לוודא שהאטם מונח במקומו על המגרעת המיועדת לכך בכוסית כאשר חלקו העליון והרחב של האטם מופנה כלפי מעלה.

2. יש להקפיד ולהדק את כוסית המסנן היטב בכח היד בלבד בכדי לאטום כראוי את המסנן ולמנוע נזילות.



מגן על צנרת המים
מניעת שיקוע אבנית



מגן על מכשירי החשמל



מגן על הסביבה
חוסך באנרגיה



מגן על חשבון הבנק



מיוצר בישראל ע"י עמיעד מערכות מים

יצרן הסיליפוס: "Kurita Europe GmbH"
Kurita Europe GmbH, Giulinstr. 2
Ludwigshafen, Germany 67065

היבואן: דבורלא ושות' תעשיות בע"מ.
ת.ד. 174, הוד השרון מיקוד 45101

אורך חיים: חצי שנה.



מסננים מודגם סופר ספיר וספיר אלפא, הם בעלי תו-תקן של מכון התקנים הישראלי, ואושרו לתקן ת"י 1505. סיליפוס - בעל תו תקן של מכון התקנים הישראלי, מאושר לתקן ת"י 5438 חלק 19.

יצרן: עמיעד מערכות מים בע"מ מ.ז. 512497694. ד.נ. גליל עליון 1, מיקוד 1233500 | טל. 04-6909500 פקס. 04-8141159
www.amiadhomefilters.com | info@amiadhomefilters.com
יבואן הסיליפוס: דבורלא ושות' תעשיות בע"מ | ת.ד. 174, הוד השרון 45101



910101-000885/04.2017